

## Point fort :

Extraction des enregistrements à distance ou sur clé USB et graveur.

## Exemple d'application :

PME/PMI, petits commerces, configurations multisites nécessitant un accès internet à 1 ou plusieurs sites simultanément.

## Caractéristiques :

Compression H264

Accès par internet

Gestion multisites par logiciel

Ecran plat 19" VGA

Caméra J/N intérieur/extérieur

Détection de mouvement

Contrôle direct par télécommande



## Caractéristiques des équipements du GLOBAL VISIO 4 GRAVEUR

### Enregistreur numérique

Entrées vidéo	4
Sorties vidéo	VGA ou BNC "LOOP, PS2"
Connectique	internet, connexion IP, 1 port USB 2.0
Multivision	1, 4
Vitesse de rafraîchissement	100 images/sec
Résolution d'affichage	jusqu'à 720 x 756
Mode d'enregistrement	continu, détection de mouvement, alarme
Vitesse d'enregistrement	jusqu'à 25 i/s par cam
Résolution d'enregistrement	jusqu'à 720 x 576
Recherche des données	heure, date, évènement
Format de compression	H264
Fonctions	marche, arrêt, avance rapide, retour rapide, arrêt sur image, plein écran
Disques durs	250 Go
Sauvegarde externe	clé USB, réseau
Entrées alarme	4 sets pour sélection type N-O N-C, entrée TTL
Sortie alarme	2 sets, N-O type, sortie TTL
Audio	1 entrée, 1 sortie
Protocoles	UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP, TCP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, PPP
Dimensions (LxPxH) / Poids	290 x 180 x 52 / 2 kg
Alimentation, télécommande et CD logiciel fournis	

### 4 Caméras J/N int/ext étanches IP 66

Focale / Angle de vue	3.6 mm / 35°
Tension / Consommation	12 Vdc / 230mA
Capteur	1/4" CCD
Résolution / Définition	480 lignes / 500 H x 582 V
Sensibilité	0.92 Lux, F1.4 (0 Lux avec IR)
Sortie vidéo	1.0Vp-p, 75 Ohm
Nombre de LEDs / portée IR	21 / 10 m
Température d'utilisation	-10°C à +60°C
Dimensions / Poids	50 Ø x 74 H mm / 0,4 kg
Alimentation et support fournis	

### Ecran TFT LCD 19"

Nombre de Couleurs	16,2 millions
Pixel pitch	0,264
Résolution maximale	1280 x 1024
Fréquence H/V	30 ~ 80 KHz / 56 ~ 75 Hz
Luminosité / Contraste	280 cd/m <sup>2</sup> / 700 : 1
Temps de réponse	8 ms
Angle de vue haut/bas	160° / 160°
Audio	2 x 1 W
Dimensions (L x H x P) / Poids	378 x 386 x 199 / 3,4 kg



# DVR DU GLOBAL VISIO 4 GRAVEUR

## ➤ Connexion Internet

**1ère Solution :** Connexion directe via Internet Explorer.

Ce DVR possède un accès des flux via Internet. Cet accès permet la visualisation des images via Internet en utilisant la connexion Explorer. Pour cela, il suffit de télécharger sur le PC l'active X envoyé par le site Internet <http://remocam.net>. Les flux vidéo sont alors visualisables après avoir entré le mot de passe.

**2ème Solution :** Connexion à Internet via le logiciel de connexion à distance.

Il suffit d'installer le logiciel dans le(s) PC servant à consulter les images, d'effectuer quelques paramétrages. Il suffit alors de « cliquer » sur l'icône dédiée au DVR pour accéder aux images en direct et aux enregistrements.

## ➤ Consultation des enregistrements

- 1/ par événement
- 2/ par date (menu calendaire)

## ➤ Audio

- 1 Entrée audio RCA
- 1 Sortie Audio RCA

## ➤ Accès aux menus

- 1/ Par télécommande
- 2/ Par les touches en façade
- 3/ Par souris

## ➤ Sorties vidéo

- 1 sortie principale en VGA.
- 1 sortie secondaire BNC permettant un déport d'image
- 1 sortie Spot permettant un affichage cyclique des caméras ou 1 caméra plein écran

## ➤ Extraction des enregistrements

Extraction par Graveur CD

## ➤ Pilotage de speed dome (protocole de communication pelco)

Pilotage de dôme PTZ par la télécommande fournie  
Les Speeds Dôme peuvent être Pilotés via Internet

### Trois modes d'enregistrement :

- Enregistrement en continu
- Enregistrement en détection de mouvements
- Enregistrement sur alarmes via les contacts secs intégrés.

Les enregistrements sont paramétrables caméra par caméra.